



SAS-D 系列 S型力传感器(大量程)

技术参数:

1. 灵敏度: 0.75-2.0mv/V
2. 综合精度: 0.05%F.S
3. 零点输出: <2%F.S
4. 输入阻抗: 385 ± 35 Ω
5. 输出阻抗: 350 ± 3 Ω
6. 绝缘阻抗 ≥ 2000MΩ
7. 激励电压: 5-12 VDC
8. 工作温度: -20 ~ +70°C
9. 安全过载: 150%F.S
10. 材质: 合金钢, 表面镀硬铬
11. 防护等级: IP65
12. 出线方式: 弹簧紧锁螺母M8
13. 线缆: 黑色 φ5, 红黑绿白
14. 封装工艺: 工艺槽注满胶

特殊工艺处理: 耐高温149°C,
耐油压15号液压油, 15.3MPa

型号: **SAS-DTP-100kg**

特殊工艺处理: 耐油压15号液压油, 0.03MPa

型号: **SAS-DP-100kg**

量程	A	B	C	D	M	线长	精度
150~500 kg	50	66	19	13	M12x1.75	Φ5x2000	0.05
1 t	50	66	25	13	M12x1.75	Φ5x2000	0.05
1.5~3 t	63	88	28	20	M18x2.5	Φ5x2000	0.05
5~7.5 t	70	96	36	25	M24x3	Φ5x2000	0.05

订货号: 221021L06

名称	SAS-D		
外形示意图	数量	比例	图样标记
页数	共1页, 第1页		
公司名称	深圳耐特恩科技有限公司		